



Ufo Högtippande skopa

Högtippande skopor från Ufo finns i storlekar från 2,5 till 18 kubikmeter. De har en optimal tipphöjden och en tippvinkel upp till 90 grader.

Våra högtippande skopor är designade för att vara så optimala och användarvänliga som möjligt.

Med ändlägesdämpade cylindrar dolt placerade i gavlarna får skopan en bra balans, körningen blir mjukare och skopans insida blir helt slät, utan vinklar där material annars har en förmåga att fastna.

Skoporna finns i storlekar från 2,5 till 18 m³. Skopstålet är förberett för sparskär. Centralsmörjning finns som tillval.

Pris inkl. moms: 193 500 kr (exkl: 193 500 kr)

Gavelplacerade tippcylindrar

Varje skopa har gavelplacerade tippcylindrar som dessutom är ändlägesdämpade åt båda håll. Det ger bättre balans, mjukare körning liksom minskat slitage och ökad livslängd. Tippcylindrarna är placerade i gavlarna, vilket är unikt för konstruktionen.

Det släta utförandet gör att risken för att material fryser fast minimeras vilket bidrar till högre produktivitet, bättre tillgänglighet och färre insatser för att manuellt rensa skopan.

Tippvinkeln och konstruktionen gör att skopan töms helt, oavsett material, och skopans förmåga att tränga in i materialet vid lastning ökar.

Skopornas utformning ökar tömningshöjden med cirka 1500 mm.



Hög tipp höjd

Skoporna har en hög tipp höjd. Det underlättar lastning av flisbilar eller andra lastbilar med höga flaksidor. Den högtippande skopans geometri gör att skopans tippvinkel blir maximal. Det gör att skopan blir helt tömd varje gång.

Skoporna är lätta att fylla och tömma vilket maximerar fyllnadsgraden och gör att maskinens kraft används på smartaste sätt. Detta leder till kortare cykeltider, lägre bränsleförbrukning, minskade CO2-utsläpp och sänkta driftskostnader.



Teknisk data

Art nr	Modell	Bredd (mm)	Volym (m3)	Vikt, c:a (kg)	Maskinvikt (ton)
300252500	Högtippande skopa	2500	2,5	1500	
300252501	Högtippande skopa, komplett med sparskär	2500	2,5	1500	
300352500	Högtippande skopa	2500	3,5	1660	
300352501	Högtippande skopa, komplett med sparskär	2500	3,5	1660	
300552750	Högtippande skopa	2750	5,5	2200	
300552751	Högtippande skopa, komplett med sparskär	2750	5,5	2200	
300603000	Högtippande skopa	3000	6,0	2220	
300603001	Högtippande skopa, komplett med sparskär	3000	6,0	2220	
300703000	Högtippande skopa	3000	7,0	2440	
300703001	Högtippande skopa, komplett med sparskär	3000	7,0	2440	
300803000	Högtippande skopa	3000	8,0	3190	
300803001	Högtippande skopa, komplett med sparskär	3000	8,0	3190	
300903200	Högtippande skopa	3200	9,0	3340	
300903201	Högtippande skopa, komplett med sparskär	3200	9,0	3340	
301003200	Högtippande skopa	3200	10,0	3550	
301003201	Högtippande skopa, komplett med sparskär	3200	10,0	3550	
301103400	Högtippande skopa	3400	11,0	4090	
301103401	Högtippande skopa, komplett med sparskär	3400	11,0	4090	
301203700	Högtippande skopa	3700	12,0	4250	
301203701	Högtippande skopa, komplett med sparskär	3700	12,0	4250	
301304000	Högtippande skopa	4000	13,0	4540	
301304001	Högtippande skopa, komplett med sparskär	4000	13,0	4540	
301504000	Högtippande skopa	4000	15,0	5860	
301504001	Högtippande skopa, komplett med sparskär	4000	15,0	5860	
301804000	Högtippande skopa	4000	18,0	6110	
301804001	Högtippande skopa, komplett med sparskär	4000	18,0	6110	
20030	Direktinfästning				
50028	Centralsmörjning				

PDF genererad från <https://fronteq.krea.nu>. Priser och specifikationer kan ändras utan föregående avisering. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.