



Siljum Vikplog

Siljums vikplog är en robust och rejäl hydrauliskt ställbar plog av högsta kvalitet med klassledande egenskaper.

En av vikplogens unika egenskaper är att den som standard kan nyttjas med både rak och positiv skärvinkel 0 respektive 20 grader. Genom en särskilt utvecklad skärhållare kan plogen användas med både raka skärstål och positiva skärstål.

Vikplogen är dessutom utrustad med flytläge och tre stödfötter med slitskor för bättre följsamhet och körkänsla.

Plogen går att forma som en spetsplog (V-plog), diagonalplog eller Y-plog.

Siljums vikplog passar hjullastare mellan 9 och 22 ton.

Pris inkl. moms: 192 500 kr (exkl: 192 500 kr)

Produktegenskaper

I utvecklingsarbetet har Siljum tagit fasta på att göra en robust och driftsäker premiumplog med unika egenskaper och god körkänsla.



Justerbar skärvinkel

Siljums vikkplog kombinerar både en rak och en positiv skärvinkel: 0 respektive 20 grader. Genom en särskilt utvecklad och robust skärhållare kan plogen därför användas med både raka skärstål och positiva skärstål. Inställningen görs med ett enkelt handgrepp. Den justerbara skärvinkeln medför att plogen blir ännu mer mångsidig och lättare kan nyttjas i olika miljöer och underlag utan kompromisser.



Vikkplogen kan till exempel enkelt nyttjas på grusade eller mjukare underlag med nollgradigt rakt ställt skär utan att plogen går för djupt. Vikkplogen kan sedan lika gärna användas i hårt packad snö med ett positivt ställt skär utan att onödig kraft går till att trycka på med maskinen.

Den justerbara skärvinkeln bidrar till sänkt bränsleförbrukning, mindre slitage, minskar behovet av olika plogar och ger ett bättre plogresultat.

Tre stödben och flytfunktion

Unikt för Siljums vikkplog är också att den har tre justerbara stödfötter med utbytbara slitskor i stället för två som de flesta vikkplogar på marknaden har idag. Det är en egenskap som ger en förbättrad körkänsla. Med tre stödfötter flyter vikkplogen bättre mot underlaget, går mycket lättare och blir ännu mer följsam.

Vikkplogen är utrustad med flytfunktion vilket gör att plogen följer vägens konturer utan att vara styrd av maskinens position. Detta tillsammans med plogens tre stödfötter ger väldigt fina köregenskaper och leder till en harmonisk körning för maskinföraren.



Väldimensionerad och säker

Siljums vikplog är en rejäl plog som är välbyggd, robust och väldimensionerad. Den är utvecklad för professionella entreprenörer och användare som har höga krav på driftsäkerhet, köregenskaper och vill vara bekymmersfri.

Vikplogen är utrustad med chockventiler och ackumulator för att tryggt och säkert kunna hantera hinder och om plogen oväntat stöter i något.



Standard och tillval

Som standard levereras Siljums vikplog med 4-slangers hydraulsystem, flytfunktion, justerbar skärvinkel, släta skärstål, tre stödfötter med slitskor, ackumulator, chockventiler och belysning.

Som option kan elventil med maskin-elsats för 12 eller 24 volt väljas till i stället för det 4-slangade systemet. Det ger ytterligare funktioner och medför en enklare styrning av vikplogens vingar, exempelvis går det att styra en vinge i taget, båda vingarna diagonalt eller framåt/bakåt.



Teknisk data

Art nr	Modell	Bredd (mm)	Skärvinkel	Höjd (mm)	Vikt, c:a (kg)	Maskinvikt (ton)
40370-02	VP 370 BM, 2-slang	3030-3700	0 eller 20°	955-1250	1295	9-22
40370-04	VP 370 BM, 4-slang	3030-3700	0 eller 20°	955-1250	1295	9-22
40400-02	VP 400 BM, 2-slang	3280-4000	0 eller 20°	955-1350	1350	9-22
40400-04	VP 400 BM, 4-slang	3280-4000	0 eller 20°	955-1350	1350	9-22
Tillbehör:	Kombiventil (2-slang), ange 12V eller 24V					
Standardutrustning:	Flytläge, slitskor, justerbar skärvinkel 0 eller 20 grader, belysning, ackumulator, chockventiler och hydraulslang med kopplingar.					