



Götene VA-skopa 330-1525 liter

VA-skopa från Götene. Smal utformning, utvecklad särskilt för grävarbeten för vatten och avlopp.

Götenes VA-skopa är kända för sin höga kvalitet och funktionalitet. De har en smal utformning som är särskilt utvecklad för grävarbeten för vatten och avlopp. Skoporna har extra urtagna sidor för bättre materialsläppning och optimala vinklar för bästa grävning och tömning.

De är byggda i högkvalitativt stål vilket gör dem robusta och hållbara. Slitribbor är standard vilket ökar livslängden.

VA-skoporna finns i olika storlekar och modeller vilket gör dem mångsidiga och användbara.

Passar grävmaskiner mellan 7 och 30 ton.

Pris inkl. moms: 42 300 kr (exkl: 42 300 kr)

Egenskaper

- VA-skopan bygger på samma princip som kabelskopan. Extra urtagna sidor för bättre materialsläppning, men med djupskopans breda utförande.
- Utformad med optimala vinklar för effektiv grävning och tömning.
- VA-skoporna har framdraget skär.
- Sidoslitplåtar och sidoskär i Hardox 500 TUF.
- Svep och tak i samma plåt.
- S-fäste är standard. Valfritt S-fäste ingår.
- Går även att beställa med B20-B27-fäste som tillval.



Teknisk data

Art nr	Artikel	Volym SAE	Vikt, c:a (kg)	Bredd (mm)	Front	Maskinvikt (ton)
58214S	VA-skopa	330	275	600	Framdraget skär	7-10
58215S	VA-skopa	540	430	700	Framdraget skär	10-14
58218S	VA-skopa	630	460	800	Framdraget skär	10-15
58219S	VA-skopa	740	490	900	Framdraget skär	12-16
58220S	VA-skopa	860	710	900	Framdraget skär	16-20
58225S	VA-skopa	960	720	950	Framdraget skär	16-22
58230S	VA-skopa	1030	750	1000	Framdraget skär	18-25
58245S	VA-skopa	1140	970	900	Framdraget skär	20-30
58250S	VA-skopa	1270	1020	1000	Framdraget skär	22-30
58255S	VA-skopa	1400	1070	1100	Framdraget skär	25-30
58260S	VA-skopa	1525	1125	1200	Framdraget skär	28-30

PDF genererad från <https://fronteq.krea.nu>. Priser och specifikationer kan ändras utan föregående avisering. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.